



# EVTC2

## EVOPUR® TRUCK CLEANER PERLOBAN

Detergente ecologico per camion con effetto autoasciugante

0%  
NTA  
PHOSPHATE

Vegetal  
Base

Perfumed

pH  
13,5

### Accessori raccomandati:



60006  
Foam Gun 2,8L



293752  
Aluminium Handle  
150cm



475552  
Washing Brush

### Proprietà

Prodotto di prelavaggio ecologico con effetto autoasciugante. Studiato e pensato per facilitare la pulizia esterna di camion, autobus, tram, materiale rotabile... Al risciacquo, l'acqua si ritira in modo omogeneo, permettendo un'asciugatura uniforme e senza residui, e un risultato finale brillante.

### Vantaggi:

- Formula esclusiva **PERLOBAN. Effetto 2 in 1:** detergente e autoasciugante. Consente di aumentare la rifinitura "brillante senza macchie", senza la necessità di asciugare il veicolo.
- Alto effetto bagnante. Dopo il risciacquo forma una sottile pellicola d'acqua che si asciuga in modo uniforme dalla carrozzeria e dai vetri, senza lasciare tracce di calcare e rendendo il veicolo più brillante.
- Eccellente potere detergente e penetrante. Rimuove con facilità la cosiddetta sporcizia statica (patina stradale).
- Efficace sia con acque dolci che dure.
- La soluzione contro le macchie sulle grandi superfici verticali degli autobus.
- Utilizzabile con nebulizzatore, spruzzatore di schiuma, dispositivi ad alta pressione e per la manutenzione a mano.
- A base di tensioattivi di origine vegetale. Senza NTA, senza fosfati.
- Profumazione gradevole (ciliegia).

**Utilizzo(i):** Pulizia di camion, autobus, tram, materiale rotabile... Autolavaggi, imprese di trasporti, collettività, flotte di veicoli.

### Modo d'uso

Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di prodotti chimici e usare indumenti protettivi adeguati.

- **Con nebulizzatore:** diluire in acqua tra 2 e 5%. Nebulizzare sul veicolo dal basso verso l'alto, lasciare agire per circa 2 minuti. Sciacquare con acqua pulita dall'alto verso il basso.
- **Con dispositivi schiumogeni:** utilizzabile con qualsiasi tipo di dispositivo schiumogeno. Il dosaggio varia a seconda del dispositivo (consultare il nostro servizio tecnico).
- **Con alta pressione:** il dosaggio in uscita deve variare da 0,5 a 2%. Può essere utilizzato a freddo, ma si

consiglia una temperatura compresa tra 40 e 50°C, per aumentare la qualità della pulizia.

• **Manutenzione manuale:** diluire da 50 a 150ml di prodotto in un secchio da 5 litri con acqua calda. Applicare con una spugna. Se necessario, strofinare con una spazzola. Quindi, sciacquare con acqua pulita dall'alto verso il basso.

**Se possibile sciacquare a bassa pressione.**

**Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro servizio tecnico.**

### Precauzioni per l'uso

Lavare il veicolo al riparo dai raggi del sole. Non applicare su superfici calde. In presenza di temperature elevate, umidificare preventivamente la carrozzeria. Non lasciare asciugare il prodotto sulla carrozzeria. In ogni caso, sciacquare sempre con acqua pulita.

### Specifiche tecniche

**Stato fisico:** liquido marrone chiaro  
**pH:** ca.13,5 - **Densità:** ca.1,08

**Biodegradabilità Ambientale:** Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

**Stoccaggio:** conservare ermeticamente chiuso al riparo dal freddo, dal gelo, dai raggi UV e dal calore in un locale areato.

### Legislazione e sicurezza

Leggere attentamente le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza e sulla confezione originale. Non miscelare con altri prodotti. Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile a richiesta.

### Codici e confezioni

EVTC2-5	Tanica 5 l
EVTC2-27	Tanica 27 kg
EVTC2-220	Fusto 220 kg

L'imballaggio può essere riutilizzato o riciclato dopo un opportuno lavaggio.

Decliniamo ogni responsabilità per la movimentazione, lo stoccaggio, l'uso o eliminazione del prodotto che differiscono dalle raccomandazioni fatte da FLOWEY®.