



I-Protect
AS

IMPREGNANTE OLEO-IDROFOBICO TRASPIRANTE PER SUPERFICI EDILI





I-Protect AS

- Previene l'assorbimento di acqua, olio e solventi
 - Non altera l'aspetto della superficie trattata
 - Lascia traspirare la superficie
 - Non contiene V.O.C.
 - Approvato B.B.A e con marcatura CE
 - Garanzia: 15 anni su superfici verticali e 10 anni su superfici orizzontali*
- Può essere utilizzato su superfici sia verticali che orizzontali, in interno e in esterno
 - Non altera l'aspetto della superficie trattata (protezione invisibile) né il suo colore. Resistente ai raggi UV. Non è infiammabile. Non è tossico. È ecosostenibile.

*La garanzia è erogabile dall'azienda produttrice previa consegna della documentazione tecnica e nel rispetto delle prescrizioni in essa contenute: www.ibixbiocare.it

APPLICAZIONE

- Prima di applicare il prodotto, testarlo sempre su una piccola zona della superficie.
- Qualità del substrato: eventuali crepe vanno sanate con una miscela di materiali idonei per la riparazione.
- Il tenore di umidità deve essere pari o inferiore al 12% ad una profondità di 1 cm.
- Preparazione del substrato: la superficie deve essere pulita, senza tracce di polvere, sporco, olio, efflorescenze, muffe o simili, vecchia pittura.
- Per rimuovere ogni residuo di spore, muffe o infestanti biologici in generale, trattare con il pulitore naturale ESSENZIO. In caso di sporco o residui di vecchia pittura lavare il supporto a una pressione max. di 150 bar. In presenza di efflorescenze saline trattare con l'estrattore di sali DESAL. Se persistono residui tenaci o patine indesiderate si consiglia di effettuare la pulitura preliminare della superficie a secco, utilizzando spazzole di saggina o apparecchi per la micro-aeroabrasione selettiva IBIX.

CARATTERISTICHE

- Evita che polvere e macchie, inquinanti atmosferici, muffe e infestazioni biologiche aderiscano alla superficie.
- Riduce considerevolmente l'adesione dei chewing-gum che quindi risultano facilmente rimuovibili dalle pavimentazioni trattate con **I-PROTECT AS**.
- Offre un'ottima resistenza ai graffi, evitando l'assorbimento delle vernici e consentendone la rimozione con bio-remover ecologici come VEGEGRAF di IBIX BIOCARE. Dopo la rimozione, viene conservata la protezione idrofobica.
- Conferisce alle superfici trattate un'ottima protezione contro le urine facilitando la rimozione delle macchie.
- Aiuta a ridurre la manutenzione ordinaria sulla superficie protetta e i relativi costi.
- Evita il deterioramento della superficie dovuto a continui cicli di "gelo/disgelo".
- Mantenendo le murature asciutte, contribuisce al mantenimento di migliori prestazioni di pacchetti o cicli applicativi di isolamento termico.
- Si applica facilmente su tutti i tipi di supporto e la superficie può essere utilizzata già un'ora dopo l'applicazione.
- Ha un'elevata capacità di penetrazione prossima ai 10mm. Fattore che lo porta ad essere classificato in Classe I tra gli impregnanti idrofobici (BS EN 1504-2).
- È adatto a superfici calpestabili ad elevato traffico.

ISTRUZIONI

Sulle superfici verticali, accertarsi di applicare il prodotto dal basso verso l'alto, eventuali applicazioni successive devono essere fatte "a rifiuto".

NOTE

- **I-PROTECT AS** non può essere applicato una seconda volta a polimerizzazione avvenuta, poiché si avrebbe una perdita di adesione.

- **I-PROTECT AS** non è efficace se applicato su superfici non assorbenti.

RESA

- Pavimentazioni autobloccanti: 5-8mq/l
- Pietra naturale porosa (Pietra calcarea, Arenaria): 2-5mq/l
- Pietra a bassa porosità (Granito, Marmo): 8-12mq/l
- Calcestruzzo architettonico 4-6mq/l

